

## TEKNINEN TIEDOSTO

# Linko Talpet C 46 ES

### Kiinteistöpesula- ja laitospesulaan tarkoitettu linko.

- ♦ Rakenteeltaan jousiripustettu – koneen alustalta tai lattialta ei edellytä erityisominaisuuksia
- ♦ Vahva tukeva rakenne ja tasainen käynti
- ♦ Helppokäyttöinen – pysähtyy automaattisesti
- ♦ Täyttöluukku, päälíkansi, sisärumpu ja ulkovaippa ruostumatonta terästä
- ♦ Turvajärjestelmä estää linkon käynnistymisen täyttöluukun ollessa auki
- ♦ Käytetään normaalilinkoavien kiinteärumpuisen pesukoneiden (WF/WD -sarjat) kanssa
- ♦ Voidaan asentaa joko suoraan lattiapintaan tai valetulle korokkeelle



Mittakuvat digiesitteessä, [klikkaa tästä](#).

DWG-objektit, [klikkaa tästä](#).

Talpet C 46 ES					
Rummun tilavuus	l	38	Vedenpoisto	Ø mm	75
Kertatäyttö (1:13...1:9)	kg	6-8	Leveys	mm	540
Linkousnopeus	r/min	1450	Syvyys	mm	680
Liitäntäteho	kW	0,35	Korkeus	mm	830
Virtalaji		3N 400V 50Hz	Paino	kg	85
Sulakkeet	A	10			

CE



**Talpet** - täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma

TALOPESULAT OY Vitikka 1 C, 02630 ESPOO puh. (09) 6869 750, fax (09) 6869 7520, info@talpet.fi, www.talpet.fi