

TEKNINEN TIEDOSTO

Pesutorni Talpet CS 10 C

Pesutorni Talpet CS 10 – suuri kapasiteetti
ja pieni tilantarve

**Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitettu pesutorni,
jossa kiinteästi yhdistettynä pesukone ja ilmakon-
densioperiaatteella toimiva kuivausrumpu.**

- ♦ Selkeä ja helppokäyttöinen – elektroninen ohjaus pesukoneelle ja kuivausrummulle sijoitettu pesutornin keskelle käyttöpaneeliin
- ♦ Suuri kapasiteetti
- ♦ Korkeateholinkoava pesukone
- ♦ Pesukoneen sisä- ja ulkorumpu ruostumatonta terästä
- ♦ Pesukone varustettu poistoventtiilillä (V) tai poistopumpulla (P)
- ♦ Pesutornin suuret täyttöluukut helpottavat käyttöä
- ♦ Kuivausrummussa helposti puhdistettava suodatin
- ♦ Valmius kolikko- tai puhelinrahastimen liitännälle
- ♦ Lisävarusteet: jalusta (TJ) ja vedenpoistoallas (TVPA) tai jalusta (TJ)



HUOM! Kuva ilman ilmakondensio (C) -yksikköä.

Mittakuvat digiesitteessä, [klikkaa tästä](#).

DWG-objektit, [klikkaa tästä](#).

Talpet CS 8 C		Pesukone	Kuivausrumpu			Pesukone	Kuivausrumpu
Rummun tilavuus	l	100	201	Poistoilmavirta	m ³ /h	-	-
Kertatäyttö (1:13...1:9)	kg	7,7-11,1	6-10	Poistokanava	Ø mm	-	-
Linkousnopeus/g-arvo	r/min	1200/440	-	Lauhdevesi	Ø mm	-	20
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	5,5/4,8	5,8/5,4	Leveys	mm	683	
Virtalaji		3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	Syvyys	mm	704	
Sulakkeet	A	10	10	Korkeus	mm	1986	
Vesiliitäntä *	"	3/4	-	Paino	kg	177	
Vedenpoisto **	Ø mm	50	-				

C-yksikkö (L 425, S 410 ja K 460) asennetaan seinälle koneen välittömään läheisyyteen. Lauhdevesi johdetaan yksiköstä lattiakaivoon.

Edellyttää tehostettua ilmanvaihtoa. Samaan huonetilaan ei suositella asennettavaksi useampia ilmakondensioperiaatteella toimivia laitteita.

* Kylmä ja lämmin

** Pesukone saatavana myös poistopumpulla (P), Ø 25 mm



Talpet - täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma

TALOPESULAT OY Vitikka 1 C, 02630 ESPOO puh. (09) 6869 750, fax (09) 6869 7520, info@talpet.fi, www.talpet.fi