

## Mankelit

### Talpet I 25 - 100, I 25 - 120, I 25 - 140

### Talpet I 30 - 160, I 30 - 200

#### Kiinteistö- ja laitospesulakäyttöön tarkoitettu kuivaava lämpömankeli.

- ♦ Helppokäyttöinen prosessoriohjaus
- ♦ Koko mankelin levyinen jalalla ohjattava käyttökytkin
- ♦ Tasainen puristusvoima takaa optimaalisen mankelointituloksen
- ♦ Tasainen lämmön jakautuminen kahden lämpötilatunnistimen, elektronisen termostaatin ja paksun kromatun kourun ansiosta
- ♦ Sormisuoja sekä erillinen hätäseis-katkaisija
- ♦ Syöttötaso alumiinia
- ♦ Syöttö ja palautus samalta puolelta mankeliä mahdollistaa asennuksen seinän viereen – säästää tilaa



Mittakuvat digiesitteessä, [klikkaa tästä](#).

Objektit: AutoCAD/DWG ja Revit/BIM, [klikkaa tästä](#).

		Talpet I 25-100 *	Talpet I 25-120 *	Talpet I 25-140 **	Talpet I 30-160 **	Talpet I 30-200 **
Telan leveys	mm	1000	1200	1400	1600	2000
Telan halkaisija	mm	250	250	250	290	290
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	5,2/5	6,2/6	7,2/7	13,7/13,2	17,5/16,8
Kapasiteetti	kg/h	30 ***	35 ***	40 ***	55 ****	65 ****
Poistoimu	Ø mm	—	—	—	70	70
Virtalaji		3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz
Sulakkeet	A	10	10	16	25	35
Leveys	mm	1400	1600	1800	2200	2600
Syvyys	mm	420	420	420	500	500
Korkeus	mm	1005	1005	1005	1100	1100
Paino	kg	110	118	135	262	294

\* Lisävarusteet: nopeuden säätö (V)

\*\* Lisävarusteet: nopeuden säätö (V) tai nopeuden säätö ja poistoimu (AV)

\*\*\* Laskennalliset kapasiteetit sähkölämmitteisille malleille, jäännöskosteus 15 %

\*\*\*\* Laskennalliset kapasiteetit sähkölämmitteisille malleille, jäännöskosteus 25 %



## Talpet

- täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma

TALOPESULAT OY Vitikka 1 C, 02630 ESPOO puh. (09) 6869 750, fax (09) 6869 7520, info@talpet.fi, www.talpet.fi