

Kuivausrumpu

Talpet DR 220 eco Talpet DR 270 eco Talpet DR 350 eco Talpet DR 490 eco

Laitos- ja kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitettu poistohormiin liitettävä pyykinkuivausrumpu.

- ♦ Erittäin tehokas ja nopea
- ♦ Liitetään poistohormiin
- ♦ Helppokäyttöinen ohjelmoitava mikroprosessiohjaus
- ♦ OPTimum teknologia: Time Dry, Auto Dry, Moisture Dry
- ♦ Suuri 180 astetta aukeava täyttöluukku helpottaa käyttöä
- ♦ Helposti puhdistettava suodatin
- ♦ Huoltoystävällinen



Mittakuvat digiesitteessä, [klikkaa tästä](#).

Objektit: AutoCAD/DWG ja Revit/BIM, [klikkaa tästä](#).

		Talpet DR 220 eco	Talpet DR 270 eco	Talpet DR 350 eco	Talpet DR 490 eco
Rummun tilavuus	l	217	271	347	491
Kertatäyttö (1:25...1:20)	kg	8,7-10,9	10,8-13,6	13,9-17,4	19,6-24,6
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	9,5/9	12,5/12	12,5/12	18,8/18
Virtalaji		3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz
Sulakkeet	A	16	20	20	35
Poistoilmavirta	l/s	118	118	212	297
Poistohormiliitäntä, Ø	mm	152	152	203	203
Leveys	mm	711	711	800	876
Syvyys	mm	1038	1191	1191	1365
Korkeus	mm	1622	1622	1622	1694
Paino	kg	135	150	164	197