

## Kuivausrumpu Talpet KR 2000 C

**Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitettu  
ilmakondensioperiaatteella toimiva  
kondensoiva pyykinkuivausrumpu.**

- ♦ Selkeä ja helppokäyttöinen
- ♦ Kuivausaikaan ja jäännöskosteuteen perustuvat automaattiohjelmat
- ♦ Suuri 180 astetta aukeava täyttöluukku helpottaa käyttöä
- ♦ Helposti puhdistettavat suodattimet
- ♦ Huoltoystävällinen
- ♦ Ei poistohormiliitäntää
- ♦ Lisävarusteena jalusta, TJ KR 2000
- ♦ Valmius kolikko- tai puhelinrahastimen liitännälle
- ♦ Valmistettu korkealaatuisista sekä ympäristöystävällisistä materiaaleista ja komponenteista
- ♦ Kehitely ja valmistettu Suomessa

Talpet KR 2000 -sarjan kuivausrummut ovat talopesuloiden suosituin, helppokäyttöisin ja huoltoystävällisin mallisarja.



Mittakuvat digiesitteessä, [klikkaa tästä](#).

DWG-objektit, [klikkaa tästä](#).

Talpet KR 2000 C					
Rummun tilavuus	l	201	Lauhdevesi	Ø mm	20
Kertatäyttö	kg	6-10	Leveys	mm	683
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	5,4/4,8	Syvyys	mm	800
Virtalaji		3N 400V 50Hz	Korkeus	mm	1090
Sulakkeet	A	10	Paino	kg	125

C-yksikkö (L 425, S 410 ja K 460) asennetaan seinälle koneen välittömään läheisyyteen.

Lauhdevesi johdetaan yksiköstä lattiakaivoon.

Edellyttää tehostettua ilmanvaihtoa. Samaan huonetilaan ei suositella asennettavaksi useampia ilmakondensioperiaatteella toimivia laitteita.

