

# Kuivauskaapit Talpet TS LP -sarja



## Kotimaiset kiinteistöpesula- ja laitostyttöön tarkoitettut lämpöpumppuperiaatteella kondensoivat kuivauskaapit

- Helppokäyttöinen
- Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitetuissa malleissa ulos kääntyvät ripustimet
- Kaikista kaapeista saatavana päiväkotiin suunnitellut erikoismallit (P)
- Myös työvaatteiden kuivatukseen soveltuva henkariripustuksella varustettu malli (H)
- Vahvat lukittavat ovet sekä tukeva sokkeli säädettävillä jaloilla
- Saatavana myös lukkiutumattomilla ovilla esim. päiväkotikäyttöön
- Kaappi toimii energiaa säästävällä lämpöpumppuperiaatteella
- Ei liitäntää poistoilmakanavaan – kondenssivesi johdetaan lattiakaivoon



Kattava kuivauskaappivalikoima.  
Käyttökohteina taloyhtiöt, päiväkodit,  
koulut, työpaikat, siivouskeskukset,  
asuntolat, sairaalat ja vanhainkodit.

Talpet TS LP -sarja		TS 1000 LP	TS 1200 LP	TS 1800 LP
Kertatäyttö	kg	5-7	6-8	9-11
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	2,6/1,5	2,6/1,5	4,2/2
Virtalaji		3N 400V 50Hz		
Sulakkeet	A	10*	10*	10
Kondenssivedenpoisto	∅ mm	24	24	24
Leveys	mm	1000/1040**	1200/1240**	1800/1840**
Syvyys	mm	630	630	830
Korkeus	mm	1985	1985	1985
Paino	mm	165	170	190

\* Saatavana myös 1N 230V 50Hz (16A)

\*\* Kondenssiveden poistoyhde kaapin vasemmassa päädyssä vaatii lisätilaa 40 mm. Tilauksessa poisto oikeasta päädystä tai pohjasta. Kaapit toimitetaan kokonaisina, mutta kaapin yläosaan asennettava lämpöpumppukoneisto toimitetaan aina erikseen pakattuna.

Lämpöpumppuperiaatteella kondensoivien kuivauskaappien koneistot sisältävät kylmäainetta, joka luokitellaan fluoratuksi kasvihuonekaasuksi. Lämpöpumppukoneistot ovat hermeettisesti suljettuja.

TS 1000 LP, TS 1200 LP | R134a: 0,95kg | GWP 1430 | CO<sub>2</sub> eqv 1,36t / TS 1800 LP | R134a: 1,30kg | GWP 1430 | CO<sub>2</sub> eqv 1,86t



**Objektikirjastot**

ArchiCAD, Revit, AutoCAD



**Digiesite**

Suunnittelu, tuotetiedot

