

# Kuivausrummut Talpet IHP -sarja



## Kiinteistö- ja laitospesulakäyttöön tarkoitettu lämpöpumppuperiaatteella kondensoiva pyykinkuivausrumpu

- Selkeä ja helppokäyttöinen
- Flex-ohjaus tarjoaa monipuoliset kuivausaikaan ja jäännöskosteuteen perustuvat automaattiohjelmat
- Kosteustunnistus takaa tasaisen kuivumistuloksen ja säästää energiaa
- Toimii energiataloudellisella lämpöpumppuperiaatteella
- Ei liitäntää poistoilmakanavaan
- Optimoitu monisuuntainen ilmankierto rummussa
- Suuri täyttöluukku helpottaa käyttöä
- Tehokas ilmankierto rummussa
- Rumpu ruostumatonta terästä
- Helposti puhdistettavat suodattimet
- Automaattinen höyrytimen puhdistusjärjestelmä lisävarusteena
- Huoltoa helpottava liukumekanismilla varustettu jalusta lisävarusteena



Talpet-kuivausrumpuvalikoimasta löytyy sopivat mallit pienlaitoskäyttöön, kiinteistöpesuloihin sekä ammattikäyttöön.

Talpet IHP -sarja		IHP 250	IHP 285	IHP 345
Rummun tilavuus	l	250	285	345
Kertatäyttö (1:25...1:20)	kg	10-12,5	11,4-14,3	13,8-17,3
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	4,3/3,6	4,3/3,6	4,3/3,6
Virtalaji		3N 400V 50Hz		
Sulakkeet	A	16	16	16
Kondenssiveden poisto	∅ mm	40	40	40
Puhdistusjärjestelmän vesiliitäntä	"	3/4	3/4	3/4
Leveys	mm	795	795	795
Syvyys	mm	1525	1615	1735
Korkeus	mm	1680	1680	1680
Paino	kg	350	360	375

Lämpöpumppuperiaatteella kondensoivan kuivausrummun lämpöpumppuyksikkö sisältää kylmäainetta, joka luokitellaan fluoratuksi kasvihuonekaasuksi. Lämpöpumppukoneisto on hermeettisesti suljettu. R134a: 2,7kg | GWP 1430 | CO<sub>2</sub> eqv 3,86t

**Objektikirjastot**  
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

**Digiesite**  
Suunnittelu, tuotetiedot

