

Kuivausrumpu Talpet KR 2000 C



Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitettu ilmakondensioperiaatteella kondensoiva pyykinkuivausrumpu

- Selkeä ja helppokäyttöinen
- Kuivausaikaan ja jäännöskosteuteen perustuvat automaattiohjelmat
- Suuri 180 astetta aukeava täyttöluukku helpottaa käyttöä.
- Helposti puhdistettavat suodattimet
- Valmistettu korkealaatuisista sekä ympäristöystävällisistä materiaaleista ja komponenteista.
- Huoltoystävällinen
- Ei liitäntää poistoilmakanavaan, kondenssivesi johdetaan lattiakaivoon.
- Lisävarusteena jalusta, TJ KR 2000
- Valmius kolikko-, puhelin- tai korttimaksurahastimen liitännälle



Talpet KR 2000 -sarjan kuivausrummut ovat talopesuloiden suosituin, helppokäyttöisin ja huoltoystävällisin mallisarja.

| Talpet KR 2000 C | | |
|------------------------|----|--------------|
| Rummun tilavuus | l | 200 |
| Kertatäyttö | kg | 6-10 |
| Liitäntä-/lämmitysteho | kW | 5,4-4,8 |
| Virtalaji | | 3N 400V 50Hz |
| Sulakkeet | A | 10 |
| Leveys | mm | 683 |
| Syvyys | mm | 711 |
| Korkeus | mm | 1090 |
| Paino | kg | 70 |

| C-yksikkö | | |
|-----------------------|------|-----|
| Kondenssiveden poisto | ∅ mm | 20 |
| Leveys | mm | 425 |
| Syvyys | mm | 410 |
| Korkeus | mm | 460 |
| Paino | kg | 24 |

Edellyttää tehostettua ilmanvaihtoa. Samaan huonetilaan ei suositella asennettavaksi useampia ilmakondensioperiaatteella toimivia laitteita.



Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD



Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot

