

Kuivausrumpu Talpet KR 2000 LP



Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitettu lämpöpumppuperiaatteella kondensoiva pyykinkuivausrumpu

- Selkeä ja helppokäyttöinen
- Kuivausaikaan ja jäännöskosteuteen perustuvat automaattiohjelmat
- Suuri 180 astetta aukeava täyttöluukku helpottaa käyttöä.
- Helposti puhdistettavat suodattimet
- Valmistettu korkealaatuisista sekä ympäristöystävällisistä materiaaleista ja komponenteista.
- Huoltoystävällinen
- Ei liitäntää poistoilmakanavaan, kondenssivesi johdetaan lattiakaivoon.
- Lisävarusteena jalusta, TJ KR 2000
- Valmius kolikko-, puhelin- tai korttimaksurahastimen liitännälle
- Kehitelty ja valmistettu Suomessa



Talpet KR 2000 -sarjan kuivausrummut ovat talopesuloiden suosituin, helppokäyttöisin ja huoltoystävällisin mallisarja.

Talpet KR 2000 LP		
Rummun tilavuus	l	200
Kertatäyttö	kg	6-10
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	4,9/3,2
Virtalaji		3N 400V 50Hz
Sulakkeet	A	10
Leveys	mm	683
Syvyys	mm	836
Korkeus	mm	1090
Paino	kg	155

Lämpöpumppuyksikkö		
Kondenssivesi	∅ mm	20
Leveys	mm	710
Syvyys	mm	420
Korkeus	mm	658
Paino	kg	155

LP-yksikkö asennetaan seinälle koneen välittömään läheisyyteen. Kondenssivesi johdetaan yksiköstä lattiakaivoon.

Lämpöpumppuperiaatteella kondensoivan kuivausrummun lämpöpumppuyksikkö sisältää kylmäainetta, joka luokitellaan fluoratuksi kasvihuonekaasuksi. Lämpöpumppukoneisto on hermeettisesti suljettu. R134a: 1,2kg | GWP 1430 | CO₂ eqv 1,72t



Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD



Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot

