

# Pesutorni Talpet CS 10 LP



Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitettu pesutorni,  
jossa kiinteästi yhdistettynä pesukone ja  
lämpöpumpupperiaatteella toimiva kuivausrumpu

- Selkeä ja helppokäyttöinen - elektroninen ohjaus pesukoneelle ja kuivausrummulle sijoitettu pesutornin keskelle käyttöpaneeliin
- Suuri kapasiteetti
- Korkeateholinkoava pesukone
- Pesukoneen sisä- ja ulkorumpu ruostumatonta terästä
- Pesukone varustettu poistoventtiilillä (V) tai poistopumpulla (P)
- Pesutornin suuret täyttöluukut helpottavat käyttöä
- Kuivausrummun lämpöpumpputyksikkö asennetaan koneen välittömään läheisyyteen seinälle.
- Kuivausrummussa helposti puhdistettava suodatin
- Valmius kolikko-, puhelin- tai korttimaksurahastimen liitännälle
- Lisävarusteet: jalusta (TJ) ja vedenpoistoallas (TVPA) tai jalusta (TJ)



HUOM! Kuva ilman lämpöpumppu (LP)-yksikköä  
Pesutorni Talpet CS 10 - suuri kapasiteetti ja  
pieni tilantarve.

Talpet CS 10 LP		Pesukone	Kuivausrumpu
Rummun tilavuus	l	100	200
Kertatäyttö (1:13...1:9)	kg	7,7-11,1	6-10
Linkousnopeus/ G-arvo	r/min	1200/440	-
Liitântä-/lämmitysteho	kW	5,5/4,8	4,9/3,2
Virtalaji		3N 400V 50Hz	
Sulakkeet	A	10	10
Vesiliitântä*	"	3/4	-
Vedenpoisto**	Ø mm	50	-
Lauhdevesi	Ø mm	-	20

Talpet CS 10 LP		
Leveys	mm	683
Syvyys	mm	704
Korkeus	mm	1986
Paino	kg	177

LP-yksikkö		
Leveys	mm	710
Syvyys	mm	420
Korkeus	mm	658
Paino	kg	

LP-yksikkö asennetaan seinälle koneen välittömään läheisyyteen. Lauhdevesi johdetaan yksiköstä lattiakaivoon.

\* Kylmä ja lämmin

\*\* Saatavana myös poistopumpulla (P), Ø 25 mm

Lämpöpumpupperiaatteella kondensoivan kuivausrummun lämpöpumpputyksikkö sisältää kylmäainetta, joka luokitellaan fluoratuksi kasvihuonekaasuksi. Lämpöpumpukoneisto on hermeettisesti suljettu.  
R134a: 1,2kg | GWP 1430 | CO<sub>2</sub> eqv 1,72t

**Objektikirjastot**  
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

**Digiesite**  
Suunnittelu, tuotetiedot



TALOPESULAT OY, Vitikka 1C, 02630 ESPOO, 09 6869 750, info@talpet.fi, talpet.fi