

Kuivausrumpu Talpet DAM 7 C



Kiinteistöpesula- ja pienlaitoskäyttöön tarkoitettu ilmakondensioperiaatteella kondensoiva pyykinkuivausrumpu

- Selkeä ja helppokäyttöinen värinäyttö, jonka kieli on valittavissa
- Kosteustunnistimella toimivat energiaa säästävät automaattiohjelmat
- Metallirakenteinen täyttöluukku
- Vankkarakenteinen suodatin täyttöluukussa
- Täyttöluukun käisyys vaihdettavissa
- Ei liitäntää poistoilmakanavaan, kondenssivesi johdetaan lattiakaivoon tai tyhjennettävään säiliöön.
- Pieni tilantarve ja helppo asennettavuus – useita liitännävaihtoehtoja
- Mahdollisuus asentaa torniksi pesukoneen Talpet SC 70 päälle
- Lisävarusteet: jalusta TJ DAM 7 tai avojalusta TAJ DAM 7
- Valmius kolikko-, puhelin- tai korttimaksurahastimen liitännälle



Talpet DAM 7 -sarjan kuivausrummut soveltuvat kaikkialle, mihin varsinaiset laitoskoneet eivät sovellu hintansa tai asennettavuutensa vuoksi tai kotitalouskoneet pienen kapasiteettinsa ja heikon kestävyytensä takia.


Kattava ja monipuolinen valikoima kuivausohjelmia

- Automaattiohjelmat
- Aikaohjelmat
- Ohjelmia voidaan myös luoda ja muokata
- 17 vakio-ohjelmaa
- 30 ohjelmapaikkaa

Talpet DAM 7 C			Talpet DAM 7 C		
Rummun tilavuus	l	117	Lauhdevesi	∅ mm	20
Kertatäyttö	kg	6,5	Leveys	mm	595
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	2,5	Syvyys	mm	654
Virtalaji *		3N 400V 50Hz	Korkeus	mm	850
Sulakkeet *	A	10	Paino	kg	45
Ilmavirta	m ³ /h	123			

*Saatavana myös 1N 230V 50Hz (16A tai 10A)

Lauhdevesi johdetaan lattiakaivoon tai tyhjennettävään säiliöön. Edellyttää tehostettua ilmanvaihtoa.

 **Objektikirjastot**
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

 **Digiesite**
Suunnittelu, tuotetiedot

