

## Kuivauskaapit Talpet TS 1000-1800 -sarjat

### Kotimaiset kiinteistöpesula- ja laituskäyttöön tarkoitettut kuivauskaapit.

- ♦ Helppokäyttöinen
- ♦ Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitetuissa malleissa ulokääntyvät ripustimet
- ♦ Kaikista kaapeista saatavana päiväkotiin suunnitellut erikoismallit (P)
- ♦ Myös työvaatteiden kuivatukseen soveltuva henkari-ripustuksella varustettu malli (H)
- ♦ Vahvat lukittavat ovet sekä tukeva sokkeli säädettävillä jaloilla (päiväkotiin saatavana lapsiturvalliset, lukkiutumattomat ovet)
- ♦ Kaappeja valmistetaan kahdella eri toimintaperiaatteella: poistohormiin liitettävät perusmallit ja energiaa säästävät lämpöpumppuperiaatteella toimivat LP-mallit (ei poistohormiliitettä – kondenssivesi johdetaan lattiakaivoon)

Markkinoiden laajin kuivauskaappivalikoima.  
Käyttökohteena taloyhtiöt, päiväkodit,  
koulut, työpaikat, siivouskeskukset,  
asuntolat, sairaalat ja vanhainkodit



Mittakuvat digiesitteessä, [klikkaa tästä](#).  
DWG- ja GDL-objektit, [klikkaa tästä](#).

		TS 1000	TS 1000 LP	TS 1200	TS 1200 LP	TS 1800	TS 1800 LP
Kertatäyttö	kg	5-7	5-7	6-8	6-8	9-11	9-11
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	6,2/6	2,6/1,5	6,2/6	2,6/1,5	6,2/6	4,2/2
Virtalaji		3N 400V 50Hz					
Sulakkeet	A	10	10 *	10	10 *	10	10
Poistoilmamäärä	m <sup>3</sup> /h	n. 200	–	n. 200	–	n.200	–
Poistohormiliitäntä, Ø	mm	125	–	125	–	125	–
Kondenssivedenpoisto, Ø	mm	–	24	–	24	–	24
Leveys	mm	1000	1000/1040 **	1200	1200/1240**	1800	1800/1840**
Syvyys	mm	630	630	630	630	630	830
Korkeus	mm	1985	1985	1985	1985	1985	1985
Paino	kg	125	165	130	170	145	190

\* Saatavana myös 1N 203V 50Hz (16A)

\*\* LP -malleissa kondenssiveden poistoyhde kaapin vasemmassa päädyssä vaati lisätilaa 40 mm.

Tilauksesta poisto oikeasta päädystä tai pohjasta. Kaapit toimitetaan kokonaisina, mutta LP -mallien kaapin yläosaan asennettava lämpöpumppukoneisto toimitetaan aina erikseen pakattuna.

